

Řešení zvýšené bezpečnosti pro okna a balkónové dveře

Bezpečnostní standard všech oken

1 Bezpečnostní uzávěry

U všech oken používáme 3 speciální bezpečnostní uzávěry, které pevně přimykají křídlo okna k rámu. Na rámu jsou vícenásobně přišroubované zesílené uzávěry, do kterých se zaháknou křídlové hříbkové uzávěry z kalené oceli.



2 Okenní klika s bezpečnostní funkcí Secustik

Vnitřní mechanismus kliky nedovolí její otočení ze strany čtyřhranu. Zabraňuje tak násilnému posunutí kování.



Nadstandardní prvky (za příplatek)

3 Zamykací klika

při rozbití skla nedovolí otevřít okno, zároveň zvyšuje bezpečnost pro malé děti



4 Systém TiltSafe pro vyklopené okno

tříbodový systém od firmy Roto s certifikátem zvýšené bezpečnosti (třída RC2) ve sklopené poloze, brání vypáčení při otevřené ventilaci




5 Elektronický okenní kontakt

magnetický systém monitoruje polohu kliky (tj. zda je okno zavřené), je integrovaný přímo do celoobvodového kování, nevyžaduje dodatečnou montáž ani vrtání do rámu okna, možná integrace se zabezpečovacím systémem



6 Dětská pojistka

jednoduché uzamykatelné zajištění v dolním rohu křídla, které nahrazuje zamykací kličku; při zajištění nedovolí okno otevřít, ale pouze vyklopit



7 Bezpečnostní skla

skla se zvýšenou odolností, při rozbití netvoří střepy, čímž snižují riziko pořezání; zpravidla se používá 6mm **lepené sklo se středovou bezpečnostní folií**; pro velké formáty oken se používá vysoce odolné **kalené sklo**



+ Bezpečnostní profilový systém PREMIUM SAFE

po celém obvodu rámu speciální profil s pevnou plastovou nalehávkou, která znemožňuje násilné proniknutí páčidlem do prostoru kování

